

## Wandmodel

FTXF-D + RXF-D



**R-32**



Energiebesparende stand-bymodus



Fluisterstille werking van het binnendeel



Onecta app

Stijlvol wandmodel voor een laag energieverbruik en aangenaam comfort, dat past in elk interieur.

- › Seizoensrendement met energielabel A++ bij koelen en A+ bij verwarmen.
- › Fluisterstille werking: het geluidsdrukkniveau van het systeem bedraagt slechts 20 dB(A)!
- › Het ontvochtigingsprogramma vermindert de luchtvochtigheid zonder schommelingen in de kamertemperatuur.
- › Onecta app (via optionele WLAN-adapter): bedien uw binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een app vanaf uw smartphone of tablet en beheer uw energieverbruik.
- › Spraakbediening mogelijk via Amazon Alexa of Google Assistant voor het instellen van de belangrijkste functies zoals temperatuursetpoint, bedrijfsmodus, ventilatorsnelheid, etc.
- › Kies voor een R-32 product om uw milieupact met 68% te reduceren in vergelijking met R-410A systemen en rechtstreeks uw energieverbruik te verlagen, dankzij het hoge energierendement.

# FTXF-D + RXF-D



Set		FTXF + RXF	25D+25D	35D+35D	50D+50D	60D+60D	
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW	1,52	1,90	3,26	3,47	
Opgenomen vermogen	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	-/1,50/-	-/1,85/-	
	Verwarmen	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,75/1,11	0,25/0,94/1,50	-/1,62/-	-/1,63/-
Ruimtekoeling	Energielabel		A++				
	Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00	6,00	
	SEER		6,5*		6,21	6,15	
	Jaarlijks energieverbruik	kWh	141	197	282	342	
Ruimteverwarming (gematigd klimaat)	Energielabel		A+				
	Pdesign	kW	2,40	2,60	4,60	4,80	
	SCOP		4,11				
	Jaarlijks energieverbruik	kWh	817	885	1585	1653	
Afzekerwaarde (advies)		A	16		20		
Binnendeel		FTXF	25D	35D	50D	60D	
Afmetingen	Unit	HxBxD	286x770x225		295x990x263		
Gewicht	Unit		8	8,5	13,5		
Kleur	Unit		Mat wit				
Ventilator - Koelen	Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/u	216/276/360/510	264/384/480/708	630/714/864/1008	642/732/888/1038	
Luchthoeveelheid	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog	276/360/474/582	318/390/516/714	642/732/888/1038	678/768/948/1074	
Geluidsvermogen-niveau	Koelen		54		59	60	
	Verwarmen		55	56	61	62	
Geluidsdrumniveau	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Hoog	20/26/40	20/27/43	31/34/43	33/36/45	
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Hoog	21/28/40	21/29/40	30/33/42	32/35/44	
Buitendeel		RXF	25D	35D	50D	60D	
Afmetingen	Unit	HxBxD	550x658x275		734x870x373		
Gewicht	Unit		25,5	26	46	50	
Geluidsvermogen-niveau	Koelen		60	61	61	63	
	Verwarmen		60	62	61	63	
Geluidsdrumniveau	Koelen	Nom./Hoog	-/46	-/48	47/-	49/-	
	Verwarmen	Nom./Hoog	-/47	-/48	49/-		
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.	-10~48				
	Verwarmen	Min.~Max.	-15~18				
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO <sub>2</sub> eq/GWP	R-32/0,45/0,30/675	R-32/0,55/0,37/675	R-32/0,90/0,61/675	R-32/1,15/0,78/675	
Koelleidingmaten	Vloeistof		1/4"				
	Gas		3/8"		1/2"		
	Leidinglengte	Max.	20		30		
		Voorgevuld tot	10				
	Additionele vulling (handmatig)	kg/m	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)				
	Hoogteverschil	Max.	12		20		
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning	Hz/V	1~/50/220-240				

\*) Verbetering SEER t.o.v. FTXF25+35C (6,22 in 2021)

**Daikin Nederland** Bel naar 088 324 54 60 (keuze 3), whatsapp naar 088 324 54 55, stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl.



Daikin Europe N.V. neemt deel aan het Euroventcertificatieprogramma voor ventilatorconvectoren en variabele koudemiddelstroomsystemen. Controleer de lopende validiteit van het certificaat [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

ECPNL22-006

01/22



Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en houdt geen bindend aanbod vanwege Daikin in. Daikin heeft de inhoud van deze flyer met de grootste zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin. Deze publicatie vervangt het document ECPNL21-006.